

Digitalisering av monografier (KB och DIT): Metadataelement och attribut i METS, MODS, PREMIS och MIX							
Schema	Elementnamn	Attribut	Värde i Attribut	Värde i element	M/O	Upp-repas?	Anvisningar/Anmärkning
					M: mandatory MA: mandatory if applicable O=Optional		
							Blå text representerar metadata som levereras från KB och/eller KB:s system
							Röd text = uppdateringar, kommentarer m m som behöver kontrolleras
							Grön text = uppdateringar som skiljer sig från digitalisering av periodika
METS	mets	obligatoriska namespace och attribut:			M		Innehåller: metsHdr, dmdSec, amdSec, fileSec, structMap
		xmlns:mets	http://www.loc.gov/METS/				
		xmlns:mods	http://www.loc.gov/mods/v3				
		xmlns:premis	info:lc/xmlns/premis-v2				
		xmlns:mix	http://www.loc.gov/mix/v20				
		xmlns:xlink	http://www.w3.org/1999/xlink				
		xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance				
		xsi:schemaLocation					schemaLocation ska innehålla en kombination av värdet för varje officiellt namespace (se raderna ovan) och motsvarande url där schemat hämtas. Exempel: "http://www.loc.gov/METS/ http://www.kb.se/namespace/mets/kbse_mets_001.xsd"
			http://www.kb.se/namespace/mets/kbse_mets_001.xsd				Detta är version 0.5. Behåll samma referens
			http://www.kb.se/namespace/mods/kbse_mods_001.xsd				Mellanrum (empty space) mellan adressparen.
			http://www.kb.se/namespace/premis/kbse_premis_001.xsd				
			http://www.kb.se/namespace/mix/kbse_mix20_001.xsd				
		PROFILE	http://www.kb.se/namespace/mets/kbse_mets_profile_001.xml				Detta är version 0.5. Behåll samma referens
		ID			M		Namnet på mets-filen. Se separat anvisning för filnamnsgivning. Upprepas i metsHdr/@metsDocumentID

		OBJID			M		Unik identifikator för paketet som bygger på filnamnet.	
--	--	-------	--	--	---	--	---	--

		LABEL			M		Hämta periodikas titel från dmdSec/mdWrap/ @LABEL=Primary/.../mods:title (plus ev. mods:subTitle). Exempel på monografi: Hemsöborna (Exempel på monografi inkl. undertitel: Hemsöborna : skärgårdsberättelse)	
		TYPE	SIP		M	NR	Värde ska här alltid vara "SIP"	
	metsHdr				M	NR	Under: mets. Innehåller: agent, altRecordID, metsDocumentID	
		CREATEDATE			M	NR	Datum och klockslag då mets-filen skapades. Skrivs YYYY-MM-DD'T'HH:mm:ss+01:00	
		RECORDSTATUS			MA	NR	Används för att indikera om ett paket är en ersättning eller komplettering av ett tidigare levererat paket. RECORDSTATUS skrivs bara om något av värdena SUPPLEMENT eller REPLACEMENT ska åsättas paketet	RECORDSTATUS skrivs bara om något av värdena SUPPLEMENT eller REPLACEMENT ska åsättas paketet
			REPLACEMENT				ersättning - Hela paketet, med all data, byts ut	Hela paketet, med all data, byts ut
			SUPPLEMENT				komplettering - Delar av paketet byts ut/och eller kompletteras med mer data	Delar av paketet byts ut/och eller kompletteras med mer data. Se särskilda anvisningar
	metsDocumentID				M		Under: metsHdr. Samma värde som i mets/@ID	
	agent				M		Under: metsHdr. Innehåller: name. Agent registreras 2 ggr för DIT Riksarkivet (role=creator) respektive Kungliga biblioteket (role=archivist).	
		ROLE			M			
			CREATOR					
			ARCHIVIST					
	name				M		Under: agent. Obligatoriskt attribut type med värde organization	
		TYPE	ORGANIZATION		M			
				Riksarkivet/ DIT				
				Kungliga biblioteket				
	note				M		Under:agent. Obligatoriskt element som innehåller organisationsnummer för DIT resp KB	
				http://id.kb.se/organis ations/SE2021001074- MKC			Organisationsnummer för Riksarkivet/ DIT	
				http://id.kb.se/organis ations/SE2021001710			Organisationsnummer för Kungliga biblioteket	
	altRecordID				M	R	altRecordID upprepas 3 gånger med olika TYPE-attribut: DELIVERYTYPE, DELIVERYSPECIFICATION och SUBMISSIONAGREEMENT	

		TYPE						
			DELIVERYTYPE				AGREEMENT	
			DELIVERYSPECIFICATION				http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/agreement/[namn på katalog/	
			SUBMISSIONAGREEMENT				http://www.kb.se/namespace/digark/submissionagreement/...	Värdet stäms av vid varje projekt
Monografi:								
	dmdSec				M	R	Under: mets. Innehåller: mdWrap	
		ID	dmdSec001, dmdSec002, etc.		M	NR	Löpande numrering av dmdSec enligt mönster "dmdSec001", "dmdSec002", "dmdSec003", etc.	
	mdWrap				M	NR	Under: demdSec. Innehåller xmlData	
		LABEL	Primary					
		MDTYPE	MODS		M	NR		
	xmlData				M	NR	Under: mdWrap. Innehåller: mods	
MODS	mods				M	NR	Innehåller: identifier, typeOfResource, genre, titleInfo, originInfo, physicalDescription, location, relatedItem	
	identifier	type	local	[dit:s resursid]	M	NR	Under: mods.	Detta id är i de flesta fall detsamma som mets@OBJID.
	typeOfResource			text	M	NR	Under: mods.	
	genre	authority	marcgt	book	M	NR	Under: mods.	
	titleInfo				M	NR	Under: mods. Innehåller: title	
	title				M	NR	Under: titleInfo. Monografins titel. Samma värde som i mets:mets@LABEL. Exempel: Hemsöborna	
	subTitle				MA	NR	Under: titleInfo. Undertitel för monografen. Exempel: skärgårdsberättelse	
	name	type	personal		M	R	Under: mods. Innehåller: namePart, role	
	namePart	type			M	R	Under: name.	
			familyName		M	NR	Upphovspersonens efternamn	
			givenName		M	NR	Upphovspersonens förnamn eller initialer	
	role				M	R	Under: name. Innehåller: roleTerm	
	roleTerm	type	code		M	NR	Under: role. Värde alltid aut	
		authority	marcrelator	aut	M	NR		
	originInfo				M	NR	Under: mods. Innehåller: dateIssued. Uppgifterna om originInfo gäller när den analoga (tryckta) förlagan digitaliserades.	
	dateIssued				M	NR	Under: originInfo. Exempel: 2020	
		encoding	w3cdtf		M	NR		
	physicalDescription				M	NR	Under: mods. Innehåller: digitalOrigin, note	
	digitalOrigin				M	NR	Under: physicalDescription	
				reformatted digital			digitalisering från tryckt förlaga	

	note	type	reproduction	Digital reproduction: [ortnamn] : [utgivare av reproduction], [YYYY]	M	NR	Under: physicalDescription.	Exempel: Digital reproduction: Stockholm : Riksarkivet/DIT i samarbete med Kungliga biblioteket, [2020]
	note	type	script	Enligt vcScriptType_kbse	M	NR	Under: physicalDescription.	
	Tryckt monografi som förlaga:							
	relatedItem	type	original		MA	R	Under: mods. Innehåller: identifier, physicalDescription, location.	Om fler än ett exemplar av monografen har levererats upprepas relatedItem
	originInfo				M	NR	Under: mods. Innehåller: dateIssued. Uppgifterna om originInfo gäller när den analoga (tryckta) förlagan publicerades.	
	dateIssued	encoding	w3cdtf		M	NR	Under: originInfo. Exempel: 1953	
	identifier	type			M	R	Under: relatedItem. Identifierare till den manifestation av det verk som digitaliserats.	
			uri	http://libris.kb.se/reso urce/bib/[librisid]	M	NR	URI till instansposten i Libris för den tryckta förlagan. Obs! Viktigt att det är Libris "nya" URI.	
			isbn		MA	NR	ISBN för den tryckta förlagan. Metadata från KB/LIBRIS. Skrivs utan bindestreck.	
	physicalDescription				M	NR	Under: relatedItem. Innehåller: form	
	form	authority	marcform	print	M	NR	Under: physicalDescription	
	location			S-SE	O	NR	Under: relatedItem. Innehåller holdingSimple.	För KB:s exemplar registreras här "S-SE"
	holdingSimple				O	NR	Under: location. Innehåller copyInformation	
	copyInformation				O	NR	Under: holdingSimple. Innehåller shelfLocator, note	
	shelfLocator				O	NR	Under: copyInformation. Hyllkod för förlagan.	
	note			S-A	O	R	Under: copyInformation. Noteringar om förlagarna. Kan upprepas. Här finns plats för noteringar om förlagan. Kan upprepas vid behov.	Kan vid behov användas för kommentar i fritext. Uppgifter om skador på enstaka sidor sparas i ALTO under attributet QUALITY_DETAIL.
	note	type	condition		O	NR	Under: copyInformation. Notering om förlagans fysiska kondition.	Se uppdaterade anvisningar för relatedItem@type="original"
	Bilaga:							
METS	dmdSec				MA	R	Under: mets. Innehåller: mdWrap	
		ID	dmdSec001, dmdSec002, etc.		M	NR	Löpande numrering av alla dmdSec: dmdSec001, dmdSec002 etc.	
	mdWrap	MDTYPE	MODS		M	NR	Under: dmdSec. Innehåller:xmlData	
	xmlData				M	NR	Under: mdWrap. Innehåller: mods	

MODS	mods				M	NR	Under: xmlData. Innehåller: relatedItem	Obs. <xmlData> måste här efterföljas av <mods>
	relatedItem	type	constituent		M	NR	Under: mods. Innehåller: genre, titleInfo	Obs. <relatedItem> är förälder (container-element) till övriga element inom denna mods-sektion
	genre			supplement	MA	NR	Under: relatedItem. Värde enligt genreterm_kbse	
	titleInfo						Under: relatedItem. Innehåller: partName	
	partName				MA	NR	Under: titleInfo. Namn på bilagan. Här även eventuell bokstavs- eller nummerbeteckning.	

Lokala uppgifter om leverans:								
METS	dmdSec				M	R	Under: mets. En lokal dmdSec, för att hantera namn + id för leverantör. Innehåller: mdWrap	
		ID	dmdSec001, dmdSec002, etc		M	NR		
		LABEL	Local		M	NR		
	mdWrap	MDTYPE	MODS		M	NR	Under: dmdSec. Innehåller: xmlData	
	xmlData				M	NR	Under: mdWrap. Innehåller: mods	
MODS	mods				M	NR	Under: xmlData. Innehåller: name	
	name	type	corporate		M	R	Under: mods. Innehåller: namePart, role	
		authority	local		M	NR		
		valueURI	http://id.kb.se/organisations/SE2021001710		M	NR	Formen för organisationsid: SE[organisationsnr]-[suffix]	
	namePart			Kungliga biblioteket	M	NR	Under: name. Utgivarens namn, här alltid Kungliga biblioteket	
	role				M	NR	Under: name. Innehåller: roleTerm	
	roleTerm	type	text		M	NR	Värde alltid publisher	
		authority	marcrelator	publisher				
	name	type	corporate		M	R	Under: mods. Innehåller: namePart, role	
		authority	marcrelator		M	NR		
		valueURI	http://id.kb.se/organisations/SE2021001074-MKC		M	NR	Formen för organisationsid: SE[organisationsnr]-[suffix]	
	namePart			Riksarkivet/DIT	M	NR		
	role				M	NR	Under: name. Innehåller: roleTerm	
	roleTerm	type	text		M	NR	Under: role. Värde alltid supplier	
		authority	marcrelator	supplier				

METS PREMIS:OBJECT								
METS	amdSec				M	NR	Under: mets. Innehåller: techMD	
		ID	amdSec001		M	NR		
	techMD				M	R	TechMD upprepas för varje objekt som ingår i paketet. Innehåller: mdWrap	
		ID	techMD001, techMD002 etc.		M	NR		
	mdWrap	MDTYPE	PREMIS:OBJEC		M	NR	Innehåller: xmlData	
	xmlData				M	NR	Innehåller: premis	
PREMIS	premis				M	NR	Innehåller: object	
	object				M	NR	Innehåller: objectIdentifier, objectCharacteristics, relation	
		xsi:type			M	NR		
			file		MA	NR	Upprepa techMD/..object=file för varje datafil som ingår i paketet.	
			representation		MA	NR	Alltid en techMD/..object=representation för varje paket.	
	objectIdentifier				M	NR	Innehåller: objectIdentifierType, objectIdentifierValue	
	objectIdentifierType				M	NR		
				filepath			object=file	
				uri				
				local			object=representation	
	objectIdentifierValue				M	NR	När object=file blir värdet samma som filens namn (filepath). När object=representation blir värdet samma som i mets/@OBJID	
	objectCharacteristics				MA	NR	Innehåller: compositionLevel, fixity, size, format, objectCharacteristicsExtension	
	compositionLevel			0	M	NR	0(noll) = Okomprimerad fil	
	fixity				M	R	Innehåller: messageDigestAlgorithm, messageDigest, messageDigestOriginator	
	messageDigestAlgorithm			MD5	M	NR	KB:s metsprofil stödjer MD5 och SHA-1	
	messageDigest				M	NR	checksumman	
	messageDigestOriginator			Riksarkivet/DIT	M	NR		
	size				M	NR	ett tal i enheten byte	
	format				M		Innehåller: formatDesignation, formatRegistry	
	formatDesignation				M	NR	Innehåller: formatName, formatVersion	
	formatName				M	NR	ange formatets namn (Name:) enligt PRONOM, http://http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/	
				JPEG2000				
				Extensible Markup Language				

	formatVersion				M	NR	ange formatversion enligt PRONOM, eller lämna tomt om uppgiften saknas	
				1.0			Formatversion för xml	
				[Ingen uppgift]			Formatversion lämnas tomt för jpg2000	
	formatRegistry				M	NR	Innehåller: formatRegistryName, formatRegistryKey, formatRegistryRole	
	formatRegistryName			PRONOM	M	NR	Värde hämtas alltid från PRONOM	
	formatRegistryKey				M	NR	Formatets ID i PRONOM	
				x-fmt/392			Formatnyckel för jpg2000	
				fmt/101			Formatnyckel för xml	
	formatRegistryRole			specification	M	NR	Alltid "specification"	
	objectCharacteristicsExtension				M		Behållare för metadata enligt andra standarder. Innehåller: mix	
objectCharacteristicsExtension: MIX							Tekniska metadata för bildfiler	
MIX	mix							
	BasicDigitalObjectInformation							
	compression				M	R	(För varje fil)	
	compressionScheme			string/enumerated in local list	M	NR	Initialt används värdena i ANSI/NISO. Om dessa inte räcker till skapas en egen lista	
	compressionSchemeLocalList			reference/URL	MA	NR	location of the file containing the local enumerated list	
	compressionSchemeLocalValue				MA	NR	Värden ut den lokala ordlistan	
	compressionRatio			float (egentligen int)	MA	NR	6, 8, 10 etc. 6 motvarar 6:1. JPEG2000 kan ha t.ex. 1:13.3 så jag föreslår att vi använder float. O o standarden, MA hos oss	
	BasicImageInformation							
	BasicImageCharacteristics				M	NR		
	imageWidth			int	M	NR	Bredd i pixlar. (Specifies the width of the image in horizontal or X dimension, should be registered in pixels)	
	imageHeight			int	M	NR	Höjd i pixlar (Specifies the length of the image in vertical or or Y dimension, should be registered in pixels)	
	BasicImageInformation							
	BasicImageCharacteristics							
	PhotometricInterpretation							
	colorSpace			string	M	NR	RGB, CMYK, Lab etc. Bör vara från lista även om det inte står i standarden	
	BasicImageInformation							
	BasicImageCharacteristics							
	PhotometricInterpretation							
	ColorProfile				MA	NR		
	iccProfile				MA	NR		

	iccProfileName			string	MA	NR	sRGB, adobeRGB etc	
	iccProfileVersion			string	MA	NR	T.ex 1998	
	iccProfileURI			string/URL	MA	NR	Om profilen inte är välkänd måste en URI anges.	
	SpecialFormatCharacteristics				MA	NR	Endast för JPEG2000	
	JPEG2000							
	CodecCompliance				MA (O)	NR	(Några O i standarden, MA hos oss)	
	codecVersion			string	MA (O)	NR	Kakadu	
	codecVersion			string	MA (O)	NR	3.1	
	SpecialFormatCharacteristics							
	JPEG2000							
	EncodingOptions				MA	NR		
	tiles			string	MA	NR	1024x1024	
	qualityLayers			int	MA	NR	14	
	resolutionLevels			int	MA	NR	6	
							Obs: De parametrar som används vid kodningen ska sparas inuti filen i ett XML-fält.	
	ImageCaptureMetadata							
	SourceInformation							
	SourceID							
	sourceType			string	MA	NR	Används endast om den aktuella bilden har annan ursprungskälla än majoriteten av filerna i paketet (t.ex. tidigare saknad sida som skannats från mikrofil). Normala värden är digitized microfilm, born digital och reformatted digital.	
	sourceID			string	MA	NR	Identifierare till det fysiska objektet, t.e.x vilken mikrofilmsrulle som använts. Formateras på samma sätt som motsvarande materialkategori i MODS	
	ImageCaptureMetadata							
	SourceInformation							
	SourceSize							
	sourceXDimension							
	sourceXDimensionValue			real	O	NR	Skall anges om utrustningen automatiskt kan leverera värdet och om inte samplingsfrekvens kan anges. Kan användas för skalning.	
	sourceXDimensionUnit			enumerated	MA	NR	millimeter	
	ImageCaptureMetadata							
	SourceInformation							
	SourceSize							
	sourceYDimension							
	sourceYDimensionValue			real	O	NR	Skall anges om utrustningen automatiskt kan leverera värdet och om inte samplingsfrekvens kan anges. Kan användas för skalning.	
	sourceYDimensionUnit			enumerated	MA	NR	millimeter	
	ImageCaptureMetadata							

orientation			enumerated	M	NR	Lägg till ett värde enligt http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd , typeOfOrientationType. Se Ordlistor, rad 137ff	
GeneralCaptureInformation				M	NR		
dateTimeCreated			w3cdtf	M	NR	Datum och tid för bildfångsten. Skrivs enligt w3cdtf som YYYY-MM-DD'T'HH:mm:ss+01:00.	
captureDevice			enumerated	M	NR	Lista på tillåtna värden tas fram i samarbete med DIT , t.ex. Scanner, digital camera etc.	
imageProducer			string	MA	NR	Används endast om bilden har en annan ursprungskälla än majoriteten av bilderna, dvs. analogt med sourceType/sourceID	
ScannerCapture				MA	NR	Samtliga är R i standarden	
scannerManufacturer			string	MA	NR	Tillverkare	
ScannerCapture							
ScannerModel							
scannerModelName			string	MA	NR	Namn på modell.	
scannerModelNumber			string	MA	NR	Modellnummer	
scannerModelSerialNo			string	R	NR	Serienummer. Kan användas för QA om flera exemplar av samma skanner används.	
ScannerCapture							
ScanningSystemSoftware							
scanningSoftwareName			string	MA	NR	Namn på scannermjukvara.	
scanningSoftwareVersionNo			string	MA	NR	Namn på scannermjukvaruversion	
DigitalCameraCapture				MA	NR	Samtliga är R i standarden	
digitalCameraManufacturer			string	MA	NR		
DigitalCameraCapture							
DigitalCameraModel							
digitalCameraModelName			string	MA	NR	Namn på modell.	
digitalCameraModelNumber			string	MA	NR	Modellnummer	
digitalCameraModelSerialNo			string	R	NR	Serienummer. Kan användas för QA om flera exemplar av samma kamera används.	
DigitalCameraCapture							
CameraCaptureSettings							
ImageData				MA		O i standarden	
fNumber			real	MA	NR	8.0	
exposureTime			real	MA	NR	0.5	
isoSpeedRatings			int	MA	NR	T.ex. 100. Värden från ISO12232	
exifVersion			enumerated	MA	NR	T.ex. 0220 (2.2). Värden hämtas från EXIF 2.2 och formateras lite annorlunda	
exposureBiasValue			rational	MA	NR	1.0	
lightsource			enumerated	MA	NR	T.ex. fluorescent. Värden från EXIF 2.2	
focalLength			real	MA	NR	T.ex. 0.08. Anges i meter	
autoFocus			enumerated	MA	NR	T.ex. Manual. Värden från DIG35, B3.2.5	
ImageAssessmentMetadata							

	SpatialMetrics							
	samplingFrequencyUnit	enumerated	1,2,3		MA	NR	1 = no unit, 2 = inch, 3 = centimeter (Är detta ett attribut?)	
	xSamplingFrequency			rational	MA	NR	Anges endast om värdet kan beräknas automatiskt. Har företräde framför sourceDimension	
	ySamplingFrequency			rational	MA	NR	Anges endast om värdet kan beräknas automatiskt. Har företräde framför sourceDimension	
	ImageColorEncoding							
	bitsPerSample				M	NR		
	bitsPerSampleValue			string	M	R	Exempel 8. Antal bitar per färgkanal. Upprepa för varje kanal	Ändringen redan implementerad
	bitsPerSampleUnit			int	M	NR	Anger enhet för bitsPerSample	
	ImageColorEncoding							
	samplesPerPixel			int	M	NR	Anger antalet färgkanaler	
	TargetData						(R i standarden)	
	targetType			enumerated	MA	NR	MA. 0=external, 1=internal. Ett externt mål tar upp en egen bild, ett internt mål syns på samma bild som objektet	
	TargetData							
	TargetID							
	targetManufacturer			string	MA	NR	GreitagMacbeth	
	targetName			string	MA	NR	ColorChecker	
	targetNo			string	MA	NR	Vilket exemplar som används	
	ChangeHistory				MA	NR	Något komplicerad struktur. Se dokumentationen av MIX/NISO för detaljer	
	ImageProcessing				MA	R	Sparas i kronologisk ordning om den inbördes ordningen har betydelse	
	dateTimeProcessed			w3cdtf	MA	NR	Senaste tidpunkten för modifikation sparas. Skrivs enligt YYYY-MM-DD'T'HH:mm:ss+01:00	
	processingAgency			string/DIT Riksarkivet	MA	R	T.ex. DIT	
	processingRationale			string	R	NR	Möjlighet att ange förklarande text vid bildbearbetning som ej utförs regelmässigt	
	ImageProcessing							
	processingSoftware				R	R		
	processingSoftwareName			string	R	NR		
	processingSoftwareVersion			string	R	NR		
	ImageProcessing							
	processingActions			string	R	R	T.ex. skew 1.6%. Bör om möjligt vara kommandot som skickats till programmet	

METS: fileSec								
METS								
	fileSec	ID	fileSec001		M	NR	Under: mets. En fileSec per METS. Innehåller: fileGrp	
	fileGrp				M	R	Under: fileSec. fileGrp upprepas, en per USE. Innehåller: file	
		ID	fileGrp001, fileGrp002 etc.		M	NR		
		USE	[Värde från vcUSE_kbse]		M	NR	Under: fileGrp. Plocka värde från ordlista ID="vcUSE_kbse"	
	file				M	R	Gruppera filer med samma USE inom en fileGrp. Innehåller: Flocat	
		ID	file1, file2, file3, etc.		M	NR	Numrera från 1, 2, 3 etc. Prefix "file"	
		USE			M	NR	enl. vocabulary ID="vcUSE" (samma som fileGrp)	
		MIMETYPE	text/xml		M	NR	Värde enligt MIME	
			image/jpeg					
			application/pdf				mimetype for pdf	
		SIZE			M	NR	samma som i premis/.../size	
		CREATED			M	NR	YYYY-MM-DD'T'HH:mm:ss+01:00	
		ADMID			M	NR	ID för den techMD som innehåller metadata om filen	
		CHECKSUM			M	NR	Samma checksumma som i premis/fixity/messageDigest	
		CHECKSUMTYPE	MD5		M	NR		
	Flocat	LOCTYPE	URL		M	NR	Under: file.	
		xlink:type	simple		M	NR		
		xlink:href	file:[filnamn]		M	NR		
METS: structMap								
	structMap				M	R	Under: mets. Är repeterbart men normalt bara en structMap som beskriver hur objekten förhåller sig till varandra "fysiskt". Delas in i en hierarkisk struktur med hjälp av elementen div. Se exempel i manualen. Innehåller: div	
		ID	structMap001		M	NR		
		TYPE	physical		M	NR	värde "physical" från ordlistan vcStructMap_TYPE_kbse	
	div				M	R	Under: structMap. Varje div kan innehålla ingen, en eller flera div. Hierarkier byggs upp med värden från ordlistan vcDiv_TYPE_kbse. Innehåller: fptr	
		ID	div001, div002 etc.		M	NR		

		TYPE	Välj från vcStructMap_TY PE_kbse		M	NR	Varje div namnges i TYPE med ett värde från vcDiv_TYPE_kbse	
		LABEL	Se Anvisningar		MA	NR	Kan användas om t.ex. en sida saknas och har ersatts av en "place holder" med förklarande text. Värden från vcDiv_LABEL_kbse	
		ORDER	1,2,3, etc.		M	NR	Den ordning som filen ska visas i	
		ORDERLABEL			O	NR	Textfält. Här kan man lägga sidnumrering.	
		DMDID			M	NR	ID för den DMDID som innehåller metadata på den nivå som div-elementet representerar	
		ADMID	techMDXXX		M	NR	ID för techMD som innehåller metadata om representationen.	
	fptr	FILEID	file1, file2, file3, etc.		M	R	Under: div. Ange samma värde som i motsvarande file@ID	